

Tohaco Autotransporter mit zwei Achsenlinien: AA227/4520 und AA235/4520

AA227/4520 und AA235/4520, mit völlig elektronischem Luftfedersystem ausgestattet.

Für den regelmäßigen Verbraucher, der die bestmögliche Qualität sucht.

Besonders komfortabel, sicher und die Ladefläche ist völlig absenkbar. Keine Auffahrrampen benötigt!

Montage des Federsystems völlig unter dem Fahrzeug. Mit einem 18-Bar Qualitätskompressor mit

Lufttrockner, elektronischer Steuerung und Höhenregelung ausgestattet. 12V 70Ah Fahrzeugbatterie.

Besonders einfache Tastenbedienung.

Der Autotransporter funktioniert ausschließlich mit völlig angeschlossenem 13-poligem Stecker!

- Mit einer technisch höchstzulässige Gesamtmasse in Höhe von 2700 oder 3500 kg.
- Je nach Wahl mit einem 18mm Multiplex-Fußboden oder 19mm Aluminium-Bodenprofilen.

Optional:

- Mit einem 2. Kompressor, um das Fahrniveau oder Ausstiegsniveau noch schneller zu erreichen.
- Mit einer Fernbedienung um völlig selbständig Wagen beladen oder entladen zu können.

Die Spezifikationen des Luftfedersystems	AA227(35)/4520
4 Luftbälge	X
4 Stoßdämpfer	X
Polyamide Luftschläuche	X
Kopplungen aus rostfreiem Stahl	X
Maßarbeit Kabelbaum	X
Nur mit völlig angeschlossenem 13-poligem Stecker	X
Montage Federsystem völlig unter dem Fahrzeug	X
12V Fahrzeugbatterie 70Ah	X
2 Sensoren für die Höhenregelung	X
Elektronische Höhenregelung und Einstellung des Fahrniveaus	X
Einfache Bedienungstaste bei Deichsel	X
Kompressor 12V 18-Bar	X
Luftbehälter 10 Liter	X
ASCU Steuerungssystem	X
Notventilset	X
2. Kompressor mit zusätzlichem Luftbehälter (5 Liter)	optional
Fernbedienung	optional



Preisliste Tohaco Autotransporter mit zwei Achsenlinien: ab 01.05.2017:

TYP	Maß Ladefläche	Gesamtgewicht	Netto Ladefähigkeit	Verkaufspreis zuzüglich MwSt.	Verkaufspreis inkl. MwSt.
AA227/4520	458x200cm	2700 kg	ca. 1950 kg	€ 7.495,00	€ 8.919,05
AA235/4520	458x200cm	3500 kg	ca. 2700 kg	€ 7.895,00	€ 9.395,05
Lieferung ins Ausland inkl. COC-Zulassung (europäisch anerkannte Ware) Länge der Ladefläche ist Länge des Multiplex-Fußbodens + Länge der stählernen Auffahrrampe! Lieferung ab Fabrik, ohne Transport oder über Wiederverkauf (sehen Sie die Website für eine Übersicht der Wiederverkäufer)					
Optionaler Mehrpreis bei neuer Lieferung				Verkauf inkl. MwSt. in Euro	
Ersatzrad montiert				167,20	
Leichtmetallfelgen, Mehrpreis pro Stück				153,42	
Federstange „Autostop“				93,43	
Double Lock Fixed Lock SCM		Von Versicherern genehmigt		142,60	
Double Lock Fixed Lock SCM		Von Versicherern genehmigt		Inklusive Montage 195,71	
Kopplungsschloss rechteckig				28,52	
Kopplungsschloss "Tas"				38,35	
Spanngurte Autotransport: "Y" Spanngurte für Wagen				23,11	
Spanngurte mit Schlinge für Leichtmetallfelgen				25,57	
Windenstütze inkl. Montage.				162,27	
Winde Hand 820 kg gebremst				93,43	
Winde Hand 1200 kg gebremst				142,60	
Winde Hand 1450 kg gebremst				204,56	
Windengurt 2500 kg 7 m ¹				31,96	
Windengurt 4000 kg 8 m ¹				39,34	
Fernbedienung				416,50	
2. Kompressor mit zusätzlichem Luftbehälter 5 Liter				904,40	
Mehrpreis Aluminium-Boden				803,25	

Autotransporter TOHACO AA227/4520 und AA235/4520 Technische Spezifikationen:

Marke	TOHACO	
Typ	AA227/4520	AA235/4520
Chassis	Thermisch verzinkt	
Radaufhängung	Unabhängig, luftgefedert	
Ladefläche	Be- und Entladen, völlig absenkbar, Auffahrwinkel ca. 4°.	
Anzahl Räder, Reifenmaße, Felgenmaße	4 stählerne Felgen 195/50 RC 13C, 6Jx13H2 5 Löcher	
Bremsen	Knott, mechanisch	
Auflaufbremse	Knott KF27	Knott KF35
Länge, Höhe, Breite	5970mm, 1000mm, 2540mm	
Länge Ladefläche inkl. stähl. Auffahrrampe	4550mm	
Breite Ladefläche	2000mm	
Höhe Ladefläche	360mm	
Gesamtgewicht fahrbereit	ca. 750 kg	ca. 775 kg
Höchstzulässige Gesamtmasse	2700 kg	3500 kg
Ladefähigkeit	ca. 1950 kg	ca. 2725 kg
Höchstzulässiger Kugeldruck	100kg	
Ladeboden	18mm Multiplex aus Birkenholz oder 19mm Aluminium Profile	
Stützrad	Automatisch einklappbar, verzinkt, mit Vollgummirad	
Stecker	13-poliger Jaeger notwendig	
Luftfedersystem	elektronisch	
Fahrniveau und Niveauregelung	elektronisch mittels Sensoren	
Luftbehälter	10 Liter	
Luftbälge	4	
Stoßdämpfer	4	
Kompressor	12V, 18-Bar, mit Lufttrockner in Kompressorbox	
2. Kompressor mit zusätzlichem Luftbehälter (5 Liter)	optional	
Fernbedienung	optional	
Ventilblock	In Kompressorbox	
ASCU (Air Suspension Control Unit)	In Kompressorbox	
Akku	12V, 70Ah, Fahrzeugbatterie	
Kabelbaum	Tohaco	
Kabeldose	Tohaco	
Beleuchtung	Aspock	
Zurrmöglichkeiten	In Zurrreling, links, rechts und in der Mitte	
Kennzeichenhalter	Einklappbar und mit LED-Beleuchtung ausgestattet	